

170AETJL

Nacelles articulées

Spécifications

Hauteur de travail 16.90 m	16.90 m
Hauteur de plate-forme 14.90 m	14.90 m
Hauteur d'articulation 7.15 m	7.15 m
Déport 9.40 m	9.40 m
Débattement du pendulaire +70° / -70°	+70° / -70°
Rotation du pendulaire (option 3D) +70° / -70°	+70° / -70°
Rotation du panier 140°	140°
Rotation tourelle 355°	355°
Capacité 200 kg	200 kg
Nombre de personnes (int./ext.) 2/2	2/2
Panier (Largeur x Longueur) 1.20 x 0.96 m	1.20 x 0.96 m
1. Largeur hors tout 1.75 m	1.75 m
2. Longueur hors tout 6.84 m	6.84 m
3. Hauteur hors tout 1.97 m	1.97 m
4. Longueur hors tout repliée (stockage) 5.12 m	5.12 m
5. Hauteur hors tout repliée (stockage) 2.04 m	2.04 m
6. Rayon de braquage intérieur 1.97 m	1.97 m
7. Rayon de braquage extérieur 4.30 m	4.30 m
8. Rayon de braquage panier 5.60 m	5.60 m
9. Garde au sol 14 cm	14 cm
10. Empattement 2.00 m	2.00 m
Vitesse de translation 5 km/h	5 km/h
Vitesse de travail 0.60 km/h	0.60 km/h
Pente franchissable 22%	22%
Dévers admissible 3° - 5%	3° - 5%
Pneumatiques 0.60 x 0.19 m	0.60 x 0.19 m
Roues motrices 2 (arrière)	2 (arrière)
Roues directrices 2 (avant)	2 (avant)
Poids (peut varier en fonction des options et standards du pays) 6910 kg	6910 kg
Batteries 240 Ah / 2 x 24 V	240 Ah / 2 x 24 V
Chargeur intégré	45 Ah / 48 V

